

BAXIROCA

DOMEDEL

BAXIROCA + DOMEDEL

Regálate lo que tú quieras

por la compra de una
Caldera de Condensación



PLATINUM

Promoción no acumulable a otras ofertas especiales



* Con cuadro
extraíble



Promoción válida del 15 de Marzo hasta finalización de existencias.



NOVANOX PLATINUM

Gama:

NOVANOX PLATINUM 24/24 F (estanca)
NOVANOX PLATINUM 28/28 F (estanca)
NOVANOX PLATINUM 33/33 F (estanca)
NOVANOX PLATINUM 24 AF (estanca)
NOVANOX PLATINUM 28 AF (estanca)

Características:

Calderas de condensación (Clase 5 NO_x)
Cuadro de control extraíble
Ratio modulación hasta 1:6
Rendimiento medio (DIN 4702-T8) = 109,8 %
Intercambiador agua-aire acero inox AISI 316 L
Modelos mixtos instantáneos con intercambiador A.C.S. de placas de acero inox sobredimensionado
Modelos mixtos acumulación con válvula 3 vías integrada
Kit solar integrado opcional

Potencia útil máxima:

24 / 28 / 33 kW

Dimensiones:

760 x 450 x 345 mm
(alto x ancho x profundidad)

PLATINUM MAX

Gama:

PLATINUM MAX 28/28 F (estanca))

Características:

Calderas de condensación (Clase 5 NO_x)
Cuadro de control extraíble
Ratio modulación 1:6
Microacumulación de A.C.S.
3 estrellas de confort en A.C.S.
Intercambiador agua-aire acero inox AISI 316 L
Rendimiento medio (DIN 4702-T8) = 109,8 %
Intercambiador A.C.S. de placas de acero inox sobredimensionado
Kit solar integrado opcional

Potencia útil máxima:

24 / 28 / 33 kW

Dimensiones:

760 x 450 x 345 mm
(alto x ancho x profundidad)

PLATINUM DUO

Gama:

PLATINUM DUO 24 AIFM (estanca)

PLATINUM DUO 33 AIFM (estanca)

Características:

Calderas de condensación (Clase 5 NO_x)

Cuadro de control extraíble

Ratio modulación hasta 1:6

Acumulador 45 litros integrado de acero inox

AISI 316 L

3 estrellas de confort en A.C.S.

Vaso expansión A.C.S. incluido (2 l)

Rendimiento medio (DIN 4702-T8) = 109,8 %

Potencia útil máxima:

24 / 33 kW

Dimensiones:

950 x 600 x 466 mm

(alto x ancho x profundidad)



PLATINUM COMBI

Gama:

PLATINUM COMBI 24 AIFM (estanca)

PLATINUM COMBI 33 AIFM (estanca)

Características:

Calderas de condensación (Clase 5 NO_x)

Cuadro de control extraíble

Ratio modulación hasta 1:6

Acumulador 80 litros integrado de acero inox

AISI 316 L

3 estrellas de confort en A.C.S.

Vaso expansión A.C.S. incluido (4 l)

Rendimiento medio (DIN 4702-T8) = 109,8 %

Potencia útil máxima:

24 / 33 kW

Dimensiones:

1.640 x 450 x 550 mm

(alto x ancho x profundidad)

